

INTHO bagtipvogn BT 18000 / BT 15000

Robusthed og udpræget hensyn til detaljerne gør INTHO BT 18000 / BT 15000 bagtipvogn til et gennemtænkt og funktionelt transportredskab.

BT 18000 / BT 15000 er en meget alsidig tipvogn, som i kraft af sit store rumindhold er særdeles velegnet til transport over store afstande.

Vognbund + sider er fremstillet i hel glat stålplade, der tilgodeser maksimal slip effekt og holdbarhed.

BT 18000 / BT 15000 er forsynet med hydr. Bagsmække, hvorved vognenden er er fuld åben ved tip.

Undervognen bekræfter INTHO princippet om veldimensionerede konstruktioner. Her finder man ikke bukkede tyndplade - profiler, men udelukkende gedigent gods i form af U - og firkant profilrør.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

BT 15000:

Nyttelast	15000 kg.
Ladmål L x B	600 x 240 cm.
Sidehøjde	131 cm.
Totalhøjde	260 cm.
Rumindhold	18,8 m ³ .
- m. 60 cm græssider	27,4 m ³ .
Sporvidde	190 cm.
Hjulmontering	500/60-22,5
Hydr. Bremse	2 aksler
Olieudtag	2 + 2 + 1
Bagsmække	Hydr.
Støtteben	Hydr.
Nødvendig oliemængde	31 liter
Hjulaksler	Affjedret

Dansk produceret.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

BT 18000:

Nyttelast	18000 kg.
Ladmål L x B	700 x 250 cm.
Sidehøjde	155 cm.
Totalhøjde	275 cm.
Aftiphøjde	130 cm.
Rumindhold	26 m ³ .
Sporvidde	190 cm.
Hjulmontering	550/60-22,5
Hydr. Bremse	2 aksler
Olieudtag	2 + 2 + 1 + 1
Styrbar aksel	1 stk. hydr.
Udløb	1 stk. 6"
Bagsmække	Hydr.
Støtteben	Hydr.
Nødvendig oliemængde	46 liter
Hjulaksler	Affjedret



MASKINFABRIKKEN



Forbehold mod evt. konstruktionsændring og trykfejl.

Præstevangen 4
DK-8643 Ans By
Danmark
Tel. +45 86 87 09 44
Fax. +45 86 87 07 20
E-mail intho@intho.com